



Typenübersicht/Types available

Typ/Model	Messbereich/Pressure range
PS300	30.....300 Pa
PS500	30.....500 Pa
PS1500	100.....1500 Pa
PS4500	500.....4500 Pa

Zubehör

Standardzubehör
2 Befestigungsschrauben
2 Kunststoffkanalstutzen
2 m Kunststoffschlauch Ø 4 / 7 mm

Optional:
Metallkanalstutzen

Accessories

Standard accessories:
2 fixing screws
2 plastic duct connectors
2 m tube Ø 4 / 7 mm

Optional accessories:
metal duct connectors

Technische Daten

Mikroschalter
- mit Silberkontakten für
PS300/500/1500/4500

Schaltleistung:
max. 3 A ohmsche Last (5 A PS4500)
max. 2 A induktiver Last; Max. 250 VAC

Schaltdifferenz./Switching differential:
PS300 20 Pa
PS500 30 Pa
PS1500 80 Pa
PS4500 180 Pa

Lebensdauer: > 1 000 000 Schaltspiel
Maximaler Betriebsüberdruck: 50 kPa
Medium: Luft und nichtaggressive Gase

Technical data

sub miniature switch
- with silver contacts for
PS300/500/1500/4500

Electrical ratings
max. 3 A resistive (5 A for PS4500)
max. 2 A inductive; Max. 250 VAC

Service life > 1 000 000 switching operations
Maximum pressure: 50 kPa
Admissible media: Air and non-aggressive gases